



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt COLATO - dwuwarstwowy, efekt zacieków rdzy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1200 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową - dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1200.

I ETAP

Malujemy jednokrotni podkładem PRIMER 1200 powierzchnie przygotowaną pod dekorację KLONDIKE CORTEN. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm lub pędzel. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 h w temperaturze 20 stopni C.



II ETAP

Nakładamy pierwszą warstwę KLONDIKE CORTEN przy pomocy pędzla PV09 ruchami pionowymi góra - dół nie pokrywając dokładnie całej powierzchni i projektując wzór zacieków w nieregularnych odstępach, pozostawiając wzór w postaci postrzępionych pasów. Po upływie 15-20 minut przy temperaturze ok 20°C, nakładamy drugą warstwę przy pomocy pacy weneckiej PV 43. Szpachlując wcześniej wykonane pasy, rozprowadzamy materiał pasami pionowo z góry na dół, pozostawiając grubość warstwy około 1mm. Na koniec należy lekko wygładzić powierzchnie ruchami poziomymi uważając aby nie zdejmować wcześniej położonego materiału. Ważne aby nakładać produkt mokre-na-mokre nie dopuszczając do nadmiernego wysychania materiału zwłaszcza na łączeniach.



WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia, to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- przy zastosowaniu na zewnątrz, produkt należy aplikować w temperaturze między +10°C a +25°C, nie aplikować w bezpośrednim słońcu i przy silnym wietrze, powinno się unikać aplikacji w dni o dużej wilgotności powietrza i na bardzo zimne powierzchnie.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy.

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność: Masa KLONDIKE CORTEN: 1,5 - 2m² / 1L
Podkład PRIMER 1200: 8 - 10m² / 1L

Czas schnięcia: 4 - 6 h
Dostępne opakowania: 2,5L, 5L
Kolorystyka: 9 kolorów wg katalogu
Wykończenie: matowe, porowate

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl