



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt Pennellato - przy użyciu pędzla

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMART 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMART 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMART 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMART 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR Soft. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR Soft należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR Soft zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76 lub PV09. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR Soft) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu.

III ETAP

Po upływie 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE, w ten sposób nakładamy drugą warstwę tworząc delikatny efekt piasku z pustyni.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Dekoracja SABULADOR Soft nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- dla lepszej kontroli zużycia podziel opakowanie na dwie części, jedną na pierwszą warstwę, drugą na drugą warstwę,
- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa SABULADOR Soft:	8 - 10m ² / 1L
	Podkład PRIMER 600:	17 - 19m ² / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L, 2,5L
Kolorystyka:		121 kolorów wg katalogu Sabulador
Wykończenie:		Opalizujący półbłyszczący

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl

