



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt RENNA - efekt zamszu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 400 należy rozcieńczyć go wodą w proporcji ok. 10%-30% i dokładnie wymieszać.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 10%-20% i dokładnie wymieszać. Do aplikacji farby VALRENNA zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76 lub PV09. Farbę VALRENNA nakładamy metodą krzyżową krótkimi ruchami o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach i na przemian. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez farby VALRENNA) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu, oraz zmatowić malowaną powierzchnię, co w rezultacie daje efekt skóry zamszowej. Po upływie 5 - 6 godzin nakładamy drugą warstwę zachowując tą samą technikę aplikacji.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Do powierzchni dekoracji VALRENNA nie stosuje się dodatkowego zabezpieczenia. Powłoka farby jest głęboko matowa, przeznaczona jest do użytku wewnętrznego o niskiej intensywności zabrudzeń. Warstwa farby VALRENNA nadaje się do delikatnego zmywania zabrudzeń.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa VALRENNA:	7 - 8m ² / 1L
	Podkład PRIMER 400:	11 - 12m ² / 1L
Czas schnięcia:		5 - 6 h
Dostępne opakowania:		0.75L, 5L
Kolorystyka:		143 kolorów wg katalogu Valrenna
Wykończenie:		Głęboko matowy

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl