



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt SHANTUNG

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 400 należy rozcieńczyć go wodą w proporcji ok. 10%-30% i dokładnie wymieszać.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 10%-20% i dokładnie wymieszać. Do wykonania dekoracji VALRENNA w technice tkaniny Shantung zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm oraz szczotkę marki VALPAINT model PV 88. Nakładamy pierwszą warstwę farby wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy. Gdy powierzchnia farby VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie szczotki PV 88. Jest to szczotka o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie „wyczesać” wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy szczotki PV 88 zgodnie z ruchami aplikacji wałka pionowo lub poziomo. Po upływie 5 - 6 godzin nakładamy drugą warstwę zachowując tą samą technikę aplikacji.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Do powierzchni dekoracji VALRENNA nie stosuje się dodatkowego zabezpieczenia. Powłoka farby jest głęboko matowa, przeznaczona jest do użytku wewnętrznego o niskiej intensywności zabrudzeń. Warstwa farby VALRENNA nadaje się do delikatnego zmywania zabrudzeń.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa VALRENNA:	7 - 8m ² / 1L
	Podkład PRIMER 400:	11 - 12m ² / 1L
Czas schnięcia:		5 - 6 h
Dostępne opakowania:		0.75L, 5L
Kolorystyka:		143 kolorów wg katalogu Valrenna
Wykończenie:		Głęboko matowy

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl