



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00220**

## **KLONDIKE LIGHT - EFEKT RDZY JASNY**

### **Dane Techniczne**

<b>NAZWA:</b>	KLONDIKE LIGHT
<b>RODZAJ:</b>	farba o efekcie antyczo metalicznym
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	farba na bazie wody do zastosowania wewnętrznego
<b>CHARAKTERYSTYKA:</b>	waga: 1.020 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 5 - 6 m <sup>2</sup> /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
<b>SCHNIĘCIE:</b>	efekt estetyczny: satynowy kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.1 - LT. 2,5 powierzchniowe: 2 godziny przy 20°C druga warstwa: 5 - 6 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

### **CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I**

**WYTRZYMAŁOŚĆ:** Najnowsza wersja efektu KLONDIKE w kolekcji nowych jasnych kolorów imitująca rdzę. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie oraz doskonale niweluje optycznie nierówności powłoki ściiennej. W jej charakterystyce dominują kolory matowe z uszlachetniającymi metalizującymi barwami złota i srebra. Jej odporność na wysokie temperatury pozwala ze skutkiem stosować ją na takowe powierzchnie jak np. ściany grzewcze lub kominki. Z powodzeniem może być stosowana na stolarkę i meble oraz elementy metalowe, nadając im niepowtarzalny koloryt. Nowością jest dodatek ADDITIVO STAR G300, który nadaje kolorom jeszcze większego wdzięku.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1000 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową - dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1000.

### **PRZYGOTOWANIE**

<b>PRODUKTU:</b>	rozcieńczanie:	gotowy do użytku
<b>APLIKACJA:</b>	sposób:	pędzel+paca
	liczba warstw:	2

**strona 1 z 2**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796971301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

## SC 00220

### ETAPY APLIKACJI:

**I Etap:** Malujemy jednokrotnie jasno szarym podkładem PRIMER 1000 powierzchnie przygotowaną pod dekorację KLONDIKE LIGHT. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosa od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 h w temperaturze 20 stopni C.

**II Etap:** Przed rozpoczęciem nakładania masy KLONDIKE LIGHT trzeba wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji KLONDIKE LIGHT zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian - ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach.

**III Etap:** Po upływie ok. 20 min w temperaturze pokojowej 20 stopni C, należy użyć pacy ze stali nierdzewnej VALPAINT model PV43. Aby wygładzić dekorowaną powierzchnię, należy wygładzać ją we wszystkich kierunkach. Dla uzyskania bardziej jednolitego efektu można powtórzyć ETAP II i III po upływie 6 godzin.

**Dodatkowe Zabezpieczenie:** Jeżeli powierzchnia dekoracji KLONDIKE LIGHT będzie użyta w miejscach o dużej intensywności zabrudzeń, należy powierzchnie zabezpieczyć bezbarwnym matowym lakierem FINISH V 15. Lakier ma za zadanie zabezpieczyć powierzchnię dekoracji KLONDIKE LIGHT przed promieniami UV i oraz pełni dodatkową ochronę przed zabrudzeniami.

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00220 wydane przez Dział Kontroli Jakości:  
Edycja n° 1 Grudzień 2009**

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796871301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613968  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)