



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00223

P40

Dane Techniczne

NAZWA:	P40
RODZAJ:	farba na bazie wody
ZASTOSOWANIE:	dodawany do zabarwionego Artego 7 w celu uzyskania efektu płatków
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.020 – 1200 ± 30gr/LT. przy 20°C lepkość: = = = wydajność: LT. 0,112 na LT. 1 Artego 7 LT. 0,280 na LT. 2,5 Artego 7 2xLT. 0,280 na LT. 5 Artego 7
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.0,280 pierwsza warstwa: = = = druga warstwa: = = = końcowe: = = =
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	produkt odporny na działanie światła i zmywanie. Dostępny w 10 różnych odcieniach dodawanych do zabarwionego Artego 7
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	= = =
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	rozcieńczanie: gotowy do użytku. Dodać do Artego 7 i odpowiednio wymieszać
APLIKACJA:	sposób: dodać P40 do zabarwionego Artego 7 i porządnie wymieszać liczba warstw: = = = trwałość: około 2 lat, jeśli zamknięte i wcześniej nie otwierane

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00223 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Maj 2010**